

## 18ROGI-OTT\* - RACCORDI A COMPRESSIONE OTTONE

Raccordi a bicono norma DIN 3862. Dado e corpo in ottone nichelato. Ogiva e boccolo in rame, teflon a richiesta. Per tubi rame, ottone, ferro, alluminio. Per tubi in poliammide PA6, PA11/12 utilizzare boccola di rinforzo.

### DIRITTO MASCHIO

Tubo	BSPT	Codice
4	1/8"	18ROGI-OTT-ED1/8x04
6	1/8"	18ROGI-OTT-ED1/8x06
6	1/4"	18ROGI-OTT-ED1/4x06
8	1/8"	18ROGI-OTT-ED1/8x08
8	1/4"	18ROGI-OTT-ED1/4x08



### GOMITO MASCHIO

Tubo	BSPT	Codice
4	1/8"	18ROGI-OTT-EG1/8x04
6	1/8"	18ROGI-OTT-EG1/8x06
6	1/4"	18ROGI-OTT-EG1/4x06
8	1/8"	18ROGI-OTT-EG1/8x08
8	1/4"	18ROGI-OTT-EG1/4x08



### INTERMEDIO DIRITTO

Tubo		Codice
4		18ROGI-OTT-ID04
6		18ROGI-OTT-ID06
8		18ROGI-OTT-ID08



### BOCCOLE RINFORZO OTTONE

Tubo		Codice
6		18ROGI-OTT-BR06
8		18ROGI-OTT-BR08
10		18ROGI-OTT-BR10
12		18ROGI-OTT-BR12



### OGIVE MONOCONO

Tubo	Codice
6	18ROGI-OTT-OGMO06
8	18ROGI-OTT-OGMO08
10	18ROGI-OTT-OGMO10



### OGIVE BICONO

Tubo	Codice
12	18ROGI-OTT-OGBO12
14	18ROGI-OTT-OGBO14



### OGIVE UNIVERSALI PTFE

Tubo		Codice
10		18ROGI-OTT-OGPTF10
12		18ROGI-OTT-OGPTF12



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>